

1.70m

90 kg

1.15m

55kg

Všimnite si rozdiely!

Integra vydrží dlhšie, ako by ste povedali a zároveň je:

Nižšia

Lahšia

Stabilnejšia

So zabudovaným regulátorom

Revolučná fľaša Integra je ideálna pri použití so všetkými druhmi zváracích strojov.

Svojou veľkosťou sa prispôbuje trendu vývoja zvárackej techniky (zjednodušovanie obsluhy, zmenšovanie)

Presvedčte sa sami!

A to nie je všetko...

Spoločne s novou fľašou Integra dodávame tiež novú radu plynov pre zváranie – rada MAXX gases.

Pomôžeme Vám zabezpečiť vynikajúce výsledky. Zloženie plynov je navrhnuté tak, aby bola dosiahnutá maximálna výkonnosť pri maximálnej kvalite zvarov. Zmesi zároveň obmedzujú tvorbu ozónu a dymových splodín.

Feromax™ pre rýchle a čisté zváranie uhlíkových konštrukčných ocelí

Inomax™ maximálny výkon pri zváraní korózií odolnej ocele

Alumaxx™ optimálna ochranná atmosféra pre zváranie hliníka

Argón

Štandardné zmesi argónu/CO₂

**ZAVOLAJTE NÁM, ZÍSKATE INFORMÁCIE
O PRODUKTOCH, OBJEDNÁVKACH,
DODÁVKACH A SLUŽBÁCH**

Poradíme Vám


0800 100 700

technologia@apci.sk

Air Products Slovakia, s. r. o.
Mlynské nivy 74
821 05 Bratislava
www.airproducts.sk

AIR PRODUCTS spol. s r. o.
Ústecká 30
405 30 Děčín
www.airproducts.cz

www.airproducts.com



*Menšia
Lahšia
Jednoduchšie
použitie
Bezpečnejšia*

Integra™

**Nová
revolučná
fľaša pre
bezpečnejšie
zváranie**

**... a vydrží
rovnako ako
bežné fľaše.**



Integra™

Jednoduché pripojenie a zvárate

Zvýšená bezpečnosť

- Stabilnejšia – nižšia ako klasické fľaše
- Nižší výstupný tlak – pevne nastavený na 4 bary – obsluha neprichádza do styku s vysokým plniacim tlakom
- Ochranný kryt s madlom neustále chráni zabudovaný regulátor a ventil

Ľahšia aplikácia

- Menšia, nižšia hmotnosť a ľahšie manipulovateľná
- Ľahké pripojenie rýchlospojkou (nie je potreba montážnych kľúčov)
- Obsluha spočíva len v otvorení/zatvorení fľaše

Šetrí čas a peniaze

- Zabudovaný redukčný ventil – odpadá nutnosť regulátor kupovať alebo opravovať
- Zabudovaný sporič – hospodári s plynom
- Prednastavený prietok – uľahčuje obsluhu

Obsahový indikátor

Okamžité a jednoduché rozlíšenie medzi prázdnyimi a plnými fľašami – bez ohľadu na to, či je fľaša používaná alebo nie.

Zabudovaný redukčný ventil

Výstupný pracovný tlak je nastavený na 4 bary. Podtlaková poistka zabraňuje znečisteniu obsahu fľaše.

Madlo

Uľahčuje manipuláciu, je súčasťou ochranného krytu.

Rýchlospojka

Optimálny prietok pre Vašu spotrebu. Ľahké a rýchle pripojenie, šetrí plyn a čas.



Zabudovaný sporič

Hospodári s plynom. Šetrí Vaše náklady.

